

HTI – High Transfer Innovation (Hohe Übertragungsrate)

Neueste Pistole aus der HTI-Serie für ein sehr gutes Finish und einen außergewöhnlichen Arbeitskomfort. Sie ist mit zwei verschiedenen Zerstäuberköpfen erhältlich: Für alle standard Materialien mit dem Kopf E5 K HVLP und für High Solids und wasserverdünnbare Lacke mit dem Kopf EP 5.

Besonderheiten

Neue ergonomische Bauweise besonders leichtgängiger Abzug	Liegt sehr gut in der Hand und ist leicht zu bedienen. Der Lackierer kann sich somit ausschließlich auf die Präzision und die Qualität des Lackauftrags konzentrieren.
Materialdurchgang in Edelstahl	Für moderne Spritzmaterialien geeignet (Wasserlacke, etc.)
Neuartige Konzeption des Zerstäuberkopfes	Perfekte Zerstäubungsqualität mit sehr gleichmäßigem Spritzstrahl
Hohe Übertragungsrate	Große Materialeinsparungen und geringe Umweltbelastung
Stopfbuchse mit Feingewinde	Genauere Kontrolle des Anziehdrehmoments an der Materialnadel für eine größere Dichtigkeit
Zerstäuberkopf mit Leichtjustage	Zerstäuberkopf einstellbar ohne Lösen der Überwurfmutter
Verringerung der Zahl der Einzelteile	Einfache und schnelle Wartung

Technische Daten

Spritzmaterialien	Lasuren, Lacke, Polyurethane, Zwei-Komponenten-Materialien, etc.
Pistolenkörper	geschmiedetes Aluminium eloxiert
Max. Eingangsluftdruck (bar)	6
Empfohlener Zerstäuberluftdruck (bar)	EP5 = 2-3 bar E5 K HVLP = 1,5 – 2,5 bar
Gewicht (mit Fließbecher) (g)	680
Max. Materialtemperatur (°C)	50
Übertragungsrate in % (nach Norm EN 13966-1)	EP5 = 74% E5 K HVLP = 76%
Düse	Edelstahl
Materialnadel	Edelstahl
Materialführende Teile	Edelstahl / Aluminium

Fließbecher in zwei Ausführungen lieferbar - Weiß: aus Polyacetal für Wasser- & Lösungsmittellacke
Grau: aus PEHD für alle 2-K-Lacke

Anschlüsse

Anschluss	Lufteingang	AG 1/4" NPS (+ AG 1/4" BSP)
	Material Eingang (Fließbecher)	-

Wir sind autorisierter KREMLIN Vertragshändler in Hamburg !

Für weitere Fragen oder eine fachkundige Beratung stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

Laotec
Lackierpartner der Oberflächentechnik
Jacob-Behrmann-Weg 42
25499 Tangstedt / Hamburg
Tel.: 0 41 01/78 87 31
Fax: 0 41 01/3 98 41 47
Mobil: 01 73/9 86 60 54

info@laotec.de
www.laotec.de

